



2-Wege-Monitor mit 15"/1,5"-Treiber,
als phasenstabile Punktschallquelle ausgelegt

Frequenzumfang: 35 Hz – 20 kHz

Trennfrequenz: 680 Hz

Extrem-Wirkungsgrad durch Neodym-Magneten

Neues Aktivkonzept mit DSP und

Doppel-Stereo-Endstufe 2x 350 w / 2x 10 w

Sehr klares und feines Klangbild, praktisch ohne Verfärbung,
optimal auch für Klassik und Stimmen.

Mit dem DSP individuell auf jeden Raum bzw. Bedarf einstellbar.

Elektronik außerhalb, Verbindung zur Box mit 4-Pol Kabel und Speakon.

Eingang symmetrisch analog oder digital per SPDIF.

Betrieb auch mit vorhandenen Verstärkern möglich, fragen Sie uns!

Die Kompaktgröße (440 x 440 x 440 mm bei 23 kg) macht sie
handlich und gut transportabel.

Oberflächen von robust bis edel sind frei wählbar.

Preisinformation auf Anfrage.

Durch definierte Abstrahlung für kleine und "schwierige" Räume gut geeignet.

Bringt im Mehrkanal- bzw. Surround- Betrieb ein unglaubliches Live-Erlebnis.

Anerkannt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Optional: Resonanz dämpfende und vom Boden entkoppelte Ständer.