



BULLFROG

2-Wege-Monitor

phasenstabile Punktschallquelle

Übergangsfrequenz 650 Hz

Belastbarkeit: 450 W max.

Frequenzumfang: 30 Hz – 20 kHz

Impedanz: 8 Ω

Der kompakteste Lautsprecher für einen 15" (38 cm) Bass und ein Zentralhorn: Punktschallquelle, perfekt zum Nahfeld hören. Gleichzeitig Hochwirkungsgrad und Hochbelastbarkeit.

Bei Bedarf mit richtigem Durchsatz in größeren Räumen bzw. Draußen. Kurz, die BULLFROG kann richtig laut und richtig leise dazu präzise und weich feinste Details darstellen.

Klares Design, handlich, robust, Verstärker unkritisch mit universeller Einsetzbarkeit.

Kompaktgröße (45 x 45 x 45 cm bei 24 kg)

Hauptverwendung als Studiomonitor, weltweit, für jede Art von Musik.

Optionen:

Jede Oberfläche von schlicht bis edel ist machbar.

Interne oder externe passiv Weiche,

ggf. Aktivkonzept mit DSP.

„Nachbarschonende“, Resonanzdämpfende,
Ständer/ Füße in wählbarer Höhe.

Horn-Diffusor,

ggf. Flugschienen und seitliche Griffe,

Array- Befestigung, Stacking Vorrichtung,

Flightcases.