

VORVERSTÄRKER SONO

Symmetrische Röhren-Vorstufe.

Dual-Mono-Aufbau.

Frequenzgang: 5 Hz – 400 kHz / – 3 dB bei 1 Volt

Ausgangsimpedanz: max. 600 Ω balanced

Eingangsimpedanz: min. 20 k Ω

Abmessung: 480 x 133 x 370 mm / Gewicht: 11 kg

Durch ultralineare Doppeltrioden mit hoher Stromlieferfähigkeit ist es möglich, eine einstufige Verstärkung ohne Gegenkopplung zu realisieren. Durch die Verkoppelung von Verstärkerstufen entfällt jegliche "Zwangsverzerrung", die ja durch jede Mehrstufigkeit entsteht; der Verstärker ist extrem rauscharm (und damit ORGON-tauglich).

Eine Röhre vom Feinsten: ungebremste Dynamik, naturbelassen, regelbar.

Shunt-Lautstärkeregelung, d.h. kein Poti im Signalweg.

4 Line-Eingänge – symmetrisch

1 Line-Eingang – asymmetrisch

2 Ausgänge – symmetrisch

1 Tape-Ausgang – asymmetrisch

Mit 2 Netzteilen, Einschaltlogik zu Röhrenschonung und Lautstärke-Fernbedingung. Designintegration möglich.

VORVERSTÄRKER FONO

Symmetrische Röhrenphonostufe mit exakter RIAA.

Doppel-Mono-Aufbau.

Sehr übersteuerungsfest und rauscharm, an alle MC-Systeme anpassbar.

[Design wie SONO]