



2-Wege-Monitor mit 15"/1,5"-Treiber,
als phasenstabile Punktschallquelle ausgelegt

Trennfrequenz 680 Hz

Frequenzumfang: 35 Hz – 20 kHz

Impedanz: 8 Ω Belastbarkeit: 450 W max.

Pure analoge Version mit Class A Verstärkern

Der kompakteste Lautsprecher für einen 15" (38 cm) Bass und ein Zentralhorn: Punktschallquelle, perfekt zum Nahfeld hören. Gleichzeitig Hochwirkungsgrad und Hochbelastbarkeit.

Bei Bedarf mit richtigem Durchsatz in größeren Räumen bzw. Draußen. Kurz, die BULLFROG kann richtig laut und richtig leise dazu präzise und weich feinste Details darstellen.

Klares Design, handlich, robust, Verstärker unkritisch mit universeller Einsetzbarkeit.

Kompaktgröße (45 x 45 x 45 cm bei 24 kg)

Hauptverwendung als Studiomonitor, weltweit, für jede Art von Musik.

Optionen:

Oberflächen von robust bis edel sind frei wählbar.

Unsere Standardausführung ist Beize mit transparentem Seidenmatt Finish.

Farbe frei wählbar! Furniere und andere Farbaufträge sind möglich.

Preisinformation auf Anfrage.

Interne oder externe passiv Weiche; wir empfehlen extern!

ggf. Aktivkonzept mit DSP.

„Nachbarschonende“, Resonanzdämpfende,

Ständer/ Füße in wählbarer Höhe.

Horn-Diffusor,

ggf. Flugschienen und seitliche Griffe,

Array- Befestigung, Stacking Vorrichtung.